




Stampante a sublimazione da 64" per stampa transfer

La stampante da 64" (1625 mm) per stampa su carta transfer XpertJet 1682SR DS Pro rispetta gli alti standard qualitativi di Mutoh, ed è ottimizzata per le applicazioni tessili e di soft signage. Ha una struttura robusta ed è equipaggiata con due testine di stampa AccuFine HD da 3200 ugelli, combinando la precisione ingegneristica con un'affidabilità di produzione reale e dimostrabile.

Progettata per produzioni ininterrotte, la macchina stampa fino a 86 m²/h con un'eccezionale precisione di posizionamento delle gocce. L'algoritmo integrato i-Screen di stampa ad onde minimizza il banding, mentre le tecnologie DropMaster2 e FeedMaster migliorano l'automazione e l'uniformità tra diversi tipi di carta. Il RIP VerteLith (opzionale) offre colori brillanti, incarnati naturali e passaggi di colore estremamente uniformi, sia che si tratti di trasferire su capi per il settore moda, che di tessuti per la casa, abbigliamento sportivo o articoli promozionali.

Progettata per la produzione di grandi volumi, è dotata di un sistema di rullini pressori a più livelli, di un caricamento intuitivo dei supporti e di riavvolgitori motorizzati per rotoli da 40 o 100 kg.

Da utilizzare con gli inchiostri a sublimazione DS4 ProFlex certificati ECO PASSPORT by OEKO-TEX® (in corso di certificazione) per risultati vivaci e replicabili, trasferimento affidabile e stabilità a lungo termine.

Caratteristiche principali

- **Due testine di stampa AccuFine HD 3200**
Tecnologia degli ugelli ad alta risoluzione per una stampa nitida e dettagliata a velocità industriali
- **8 canali di inchiostro**
Configurazione colori 2x4 CMYK per un'elevata produttività
- **Inchiostri certificati ECO PASSPORT by OEKO-TEX® (certificazione in corso)**
Stampa sostenibile allineata agli standard ambientali e di sicurezza globali
- **La migliore precisione di posizionamento delle gocce della categoria**
Garantisce immagini ad altissima precisione, anche ad alte velocità
- **Velocità di stampa: 11–86 m²/h**
Ampia gamma di velocità per soddisfare molteplici esigenze produttive
- **Tecnologia di stampa ad onda i-Screen**
Minimizza il banding e migliora l'uniformità
- **Funzionalità intelligenti per il comfort degli operatori**
Molteplici regolazioni automatiche riducono le procedure manuali e semplificano l'operatività
- **Riavvolgitori motorizzati**
40 e 100 kg
Gestione ottimale dei supporti per piccoli e grandi lotti di produzione



Caratteristiche principali

Larghezza massima materiale	1625 mm – 64"
Larghezza massima di stampa	1615 mm – 63,58"
Teste di stampa	2 teste AccuFine HD da 3200 ugelli
Risoluzioni	300 x 600 dpi - 1200 x 1200 dpi
Altezza teste variabile	4 altezze: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 4,0 mm
Spessore materiale	0,3 / 0,8 / 1,3 / 2,8 mm
Velocità di stampa	11 – 25 – 30,7 – 55 – 67,6 – 86 m ² /h
configurazione 2x4 CMYK	Velocità massima: 113,8 m ² /h
Riscaldatori incorporati	Preriscaldamento - Fissaggio - Asciugatura (spento - 30°C - 50°C)
Inchiostri	2x4 CMYK
Formato inchiostri	Sacche 1 L
Peso	Stampante: 141 kg / Piedistallo: 32 kg
Dimensioni L x P x H	2770 x 895 x 1611 mm (portasacche installato)



Inchiostro sublimatico DS4 ProFlex

Ottimizzato per la produzione. Certificato per le migliori prestazioni.

Sviluppati appositamente per elevati volumi di stampa a trasferimento ad alta precisione, gli inchiostri a sublimazione DS4 ProFlex offrono un'eccezionale stabilità del colore, un funzionamento semplificato e prestazioni affidabili, anche in contesti particolarmente impegnativi. In combinazione con la nuovissima stampante per il trasferimento a sublimazione da 64", gli inchiostri della serie DS4 assicurano risultati brillanti e precisi su ogni lavoro, dalla moda al soft signage.

Principali vantaggi

- **Elevata stabilità dei colori**
Colori affidabili e precisi fra diverse tirature e supporti - ideale per l'uniformità nella riproduzione dei marchi
- **Eccezionale tenuta sulle superfici**
Risultati nitidi e vivaci anche con carte non pretrattate
- **Colori di alta qualità**
I neri più profondi e i colori più puri soddisfano gli standard ECO PASSPORT by OEKO-TEX® (domanda depositata)
- **Testato per la produzione**
Stabilità comprovata testata sul campo con diverse tipologie di carta
- **Attivo a temperature inferiori**
Efficace a partire da soli 195°C - risparmio energetico e protezione dei tessuti termosensibili

XpertJet 1682SR DS Pro e inchiostri DS4 Proflex: colori fedeli, chimica certificata e affidabilità produttiva



Distribuito da