

XPD-724



Nozzle
Area
Select



Flexi
DTF Edition

built for PROFESSIONALS

STS XPD-724 DTF, di produzione giapponese e di formato 24" – 60 cm, è molto compatta e rappresenta la soluzione ottimale per l'operatività quotidiana di qualsiasi service di stampa. Gli inchiostri STS XPD, che beneficiano di una tecnologia di degassificazione avanzata, ottimizzano il flusso di stampa e permettono di creare rapidamente T-shirts e svariati capi di abbigliamento personalizzati. XPD-724 può essere utilizzata come stampante 'desktop' oppure può essere collocata su uno specifico piedistallo. Grazie alle sue dimensioni contenute, al prezzo decisamente competitivo e al sistema di ricircolo del bianco integrato, STS XPD-724 DTF è un'alleata imbattibile anche per quanti sono alle prime armi con le tecniche di personalizzazione dell'abbigliamento.

E' corredata dal RIP SAI Flexi DTF Edition, abbinato a Flexi DTF Editor, ed è alimentata con inchiostri XPD STS, che offrono un'eccellente gamma cromatica e una durata straordinaria.

OEKO-TEX[®]
INSPIRING CONFIDENCE
ECO PASSPORT 



DENIM



FELPA



POLIESTERE COTONE



COTONE



NYLON



INCHIOSTRI DTF STS

RIP SOFTWARE FLEXI

DTF EDITION

INCHIOSTRI DTF XPD

CARTUCCE DA 500 ML
DEGASSATE PER UNA
MIGLIORE RESA

SLEEP MODE AUTOMATICO



Caratteristiche XPD-724:

- Sensore colore incorporato per allineamento bidirezionale automatico.
- Meccanismo di avanzamento ottimizzato per un'ampia gamma di supporti di stampa.
- MUTOH Status Monitor (MSM) controlla lo stato della stampante in tempo reale e la cronologia dei lavori.
- Set di flange per agevolare il caricamento dei materiali di stampa.
- Riciccolo del bianco integrato.
- Funzione di selezione ugelli Area Select.
- Tecnologia Drop Master 2.

STS XPD-724 • ECIFICHE TECNICHE

Sistema di stampa	Drop-on-demand Micro Piezo Inkjet	Inchiostro	Tecnologia	DTF – base acqua
Altezza delle teste	3 livelli: basso 1,5mm - medio 2,5mm – alto 4mm		Configurazione	CMYKWW CL CL
N. teste di stampa	1		Capacità	Cartucce da 500mL XPD CMYK bianco
Massima risoluzione	1440x1440dpi		No. di slot	8
Modalità di stampa	1440/1080/720/540/360dpi + di 12 modalità	Interfaccia	Gigabit-Ethernet (1000BASE-T)	
Dimensione materiali	24" / 60cm	Voltaggio	AC 100-120V± 10%, 50/60Hz ± 1Hz	
Rotolo	ø 5.9" / anima 2" & 3" / Peso rotoli uguale o inferiore a 30 kg	Temperatura	Temperatura di esercizio: 20°C – 24°C Intervallo di umidità operativa: 35% - 45%	
Massimo spessore supporti	Minimo 0.3mm, massimo 1.3mm	Consumo di energia	Durante il funzionamento 77W o inferiore Standby: 52W o inferiore	
Area utile	24" – 60 cm	Dimensioni (LxPxH)	Stampante con piedistallo: 120x59x117cm coperchio chiuso	
Regolazione Altezza teste	Manuale	Peso	Corpo macchina: 32kg Piedistallo: 9kg	
RIP software	Flexi DTF Edition			